



Audio Amplifiers

F1 Class A audio preamplifier



Il preamplificatore F1 costituisce l'unità di interfacciamento tra la sorgente digitale e lo stadio di potenza. Caratteristica peculiare dell'F1 è la configurazione dual mono che permette l'indipendenza completa dei canali. Particolare cura è stata posta nella progettazione degli stadi di alimentazione tanto da minimizzare il contenuto armonico della tensione che alimenta il preamplificatore. F1 è nato con l'intento di realizzare un sistema di grande qualità per la riproduzione audio. Il controllo della dinamica del segnale d'ingresso avviene attraverso due sezioni indipendenti.

Sono stati curati il dimensionamento e la scelta dei componenti dello stadio di uscita affinché la stessa impedenza d'uscita risultasse bassissima e le sue variazioni insensibili su tutta la gamma audio, garantendo elevata capacità di pilotaggio e velocità. In sostanza F1 è una macchina per la riproduzione audio ad elevate prestazioni, a garanzia di una superba linearità.



Configurazione:	dual mono – classe A
Ingressi:	sbilanciati
Uscite:	sbilanciate
Risposta in frequenza:	2Hz - 1MHz
Slew rate:	85 V/ μ s
T.H.D.:	0.008%
Rapporto in/out:	1/1
Guadagno:	0db
Controllo di volume:	indipendente per ogni canale
Dimensioni (mm):	440 x 240 x 55 (LxPxH)

**Le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso per la politica di continua evoluzione delle apparecchiature*